

Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit sicheren Haken und Verkürzung

Produktinformation



Hochwertige 4-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Sicherheitshaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel sind eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. [... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit sicheren Haken und Verkürzung

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070780W	6	2,36	0,5	12,93
42070783W	6	2,36	1	14,53
42070781W	6	2,36	1,5	16,13
42070787W	6	2,36	2	17,73
42070785W	6	2,36	2,5	19,33
42070791W	6	2,36	3	20,93
42070789W	6	2,36	3,5	22,53
42070793W	6	2,36	4	24,13
42070795W	6	2,36	5	27,33
42070797W	6	2,36	6	30,53
42070799W	8	4,25	0,5	20,314
42070803W	8	4,25	1	23,014
42070801W	8	4,25	1,5	25,714
42070183W	8	4,25	2	28,414
42070306W	8	4,25	2,5	31,114
42070084W	8	4,25	3	33,814
42070805W	8	4,25	3,5	36,514
42070111W	8	4,25	4	39,214
42070808W	8	4,25	5	44,614
42070171W	8	4,25	6	50,014
42070731W	10	6,7	0,5	25,6

Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit sicheren Haken und Verkürzung

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070735W	10	6,7	1	29,9
42070733W	10	6,7	1,5	34,2
42070154W	10	6,7	2	38,5
42070114W	10	6,7	2,5	42,8
42070090W	10	6,7	3	47,1
42070239W	10	6,7	3,5	51,4
42070094W	10	6,7	4	55,7
42070740W	10	6,7	5	64,3
42070742W	10	6,7	6	72,9
42070744W	13	11,2	0,5	43,01
42070748W	13	11,2	1	50,01
42070746W	13	11,2	1,5	57,01
42070752W	13	11,2	2	64,01
42070750W	13	11,2	2,5	71,01
42070756W	13	11,2	3	78,01
42070754W	13	11,2	3,5	85,01
42070359W	13	11,2	4	92,01
42070213W	13	11,2	5	106,01
42070759W	13	11,2	6	120,01
42070765W	16	17	1	86,95
42070763W	16	17	1,5	97,95
42070769W	16	17	2	108,95
42070767W	16	17	2,5	119,95
42070247W	16	17	3	130,95
42070771W	16	17	3,5	141,95
42070774W	16	17	4	152,95
42070776W	16	17	5	174,95
42070778W	16	17	6	196,95