

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratsche und Verkürzungshaken



Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Ratschenhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42071256W	6	2,36	0,5	12,97	12
42071262W	6	2,36	1	14,17	12
42071259W	6	2,36	1,5	15,37	12
42071270W	6	2,36	2	16,57	12
42071266W	6	2,36	2,5	17,77	12

42070450W	6	2,36	3	18,97	12
42071274W	6	2,36	3,5	20,17	12
42071281W	6	2,36	4	23,07	12
42071285W	6	2,36	5	25,47	12
42071289W	6	2,36	6	29,57	12
42071293W	8	4,25	0,5	14,088	12
42071300W	8	4,25	1	16,113	12
42071296W	8	4,25	1,5	18,138	12
42071307W	8	4,25	2	20,163	12
42070112W	8	4,25	2,5	22,188	12
42070055W	8	4,25	3	24,213	12
42071311W	8	4,25	3,5	26,238	12
42071318W	8	4,25	4	28,263	12
42071322W	8	4,25	5	34,013	12
42071326W	8	4,25	6	38,063	12
42071140W	10	6,7	0,5	20,425	12
42071148W	10	6,7	1	23,65	12
42071144W	10	6,7	1,5	26,875	12
42070370W	10	6,7	2	30,1	12
42070056W	10	6,7	2,5	33,325	12
42070216W	10	6,7	3	36,55	12
42071158W	10	6,7	3,5	39,775	12
42071165W	10	6,7	4	43	12

42071169W	10	6,7	5	49,45	12
42071173W	10	6,7	6	55,9	12
42071177W	13	11,2	0,5	35,97	12
42071185W	13	11,2	1	41,22	12
42071181W	13	11,2	1,5	46,47	12
42071193W	13	11,2	2	51,72	12
42071189W	13	11,2	2,5	56,97	12
42070098W	13	11,2	3	62,22	12
42071197W	13	11,2	3,5	67,47	12
42071204W	13	11,2	4	72,72	12
42071208W	13	11,2	5	83,22	12
42071212W	13	11,2	6	93,72	12
42071224W	16	17	1	65,9	12
42071220W	16	17	1,5	74,15	12
42071232W	16	17	2	82,4	12
42071228W	16	17	2,5	90,65	12
42071240W	16	17	3	98,9	12
42071236W	16	17	3,5	107,15	12
42071244W	16	17	4	115,4	12
42071248W	16	17	5	131,9	12
42071252W	16	17	6	148,4	12

Blaupause

