

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratschenhaken

Produktinformation



Hochwertige 3-strängige Anschlagkette mit Ratschenhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100% sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. [... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratschenhaken

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070400W	6	2,36	1	13,75
42071269W	6	2,36	2	14,45
42071255W	6	2,36	0,5	15,95
42070409W	6	2,36	1,5	16,65
42071265W	6	2,36	2,5	17,35
42071273W	6	2,36	3,5	19,75
42071280W	6	2,36	4	20,95
42071277W	6	2,36	3	21,95
42071288W	6	2,36	6	24,05
42071284W	6	2,36	5	26,75
42071292W	8	4,25	0,5	16,753
42071299W	8	4,25	1	18,778
42070366W	8	4,25	1,5	20,803
42071306W	8	4,25	2	22,828
42071303W	8	4,25	2,5	24,853
42071314W	8	4,25	3	26,878
42071310W	8	4,25	3,5	28,903
42071317W	8	4,25	4	30,928
42071321W	8	4,25	5	34,978
42071325W	8	4,25	6	39,028
42071139W	10	6,7	0,5	18,475
42071147W	10	6,7	1	21,7

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratschenhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42071143W	10	6,7	1,5	24,925
42071154W	10	6,7	2	28,15
42071151W	10	6,7	2,5	31,375
42071161W	10	6,7	3	34,6
42071157W	10	6,7	3,5	37,825
42071164W	10	6,7	4	41,05
42071168W	10	6,7	5	47,5
42071172W	10	6,7	6	53,95
42071176W	13	11,2	0,5	31,8
42071184W	13	11,2	1	37,05
42071180W	13	11,2	1,5	42,3
42071192W	13	11,2	2	47,55
42071188W	13	11,2	2,5	52,8
42071200W	13	11,2	3	58,05
42071196W	13	11,2	3,5	63,3
42071203W	13	11,2	4	68,55
42071207W	13	11,2	5	79,05
42071211W	13	11,2	6	89,55
42071223W	16	17	1	59,3
42071219W	16	17	1,5	67,55
42071231W	16	17	2	75,8
42071227W	16	17	2,5	84,05
42071239W	16	17	3	92,3
42071235W	16	17	3,5	100,55
42071243W	16	17	4	108,8
42071247W	16	17	5	125,3
42071251W	16	17	6	141,8