

## Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit sicheren Haken

### Produktinformation



Hochwertige 3-strängige Anschlagkette mit sicheren Haken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. [... Read more](#)

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

## Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit sicheren Haken

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070690W	6	2,36	0,5	14,79
42070694W	6	2,36	1	15,99
42070692W	6	2,36	1,5	17,19
42070698W	6	2,36	2	18,39
42070696W	6	2,36	2,5	19,59
42070702W	6	2,36	3	20,79
42070700W	6	2,36	3,5	21,99
42070704W	6	2,36	4	23,19
42070706W	6	2,36	5	25,59
42070708W	6	2,36	6	27,99
42070710W	8	4,25	0,5	19,413
42070714W	8	4,25	1	21,438
42070712W	8	4,25	1,5	23,463
42070718W	8	4,25	2	25,488
42070716W	8	4,25	2,5	27,513
42070722W	8	4,25	3	29,538
42070720W	8	4,25	3,5	31,563
42070724W	8	4,25	4	33,588
42070726W	8	4,25	5	37,638
42070728W	8	4,25	6	41,688
42070630W	10	6,7	0,5	22,675
42070634W	10	6,7	1	23,35

## Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit sicheren Haken

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070632W	10	6,7	1,5	31,675
42070638W	10	6,7	2	32,35
42070636W	10	6,7	2,5	33,025
42070640W	10	6,7	3,5	42,025
42070642W	10	6,7	3	43,9
42070644W	10	6,7	4	47,8
42070646W	10	6,7	5	51,7
42070648W	10	6,7	6	63,25
42070650W	13	11,2	0,5	34,8
42070654W	13	11,2	1	40,05
42070652W	13	11,2	1,5	45,3
42070658W	13	11,2	2	50,55
42070656W	13	11,2	2,5	55,8
42070662W	13	11,2	3	61,05
42070660W	13	11,2	3,5	66,3
42070664W	13	11,2	4	71,55
42070666W	13	11,2	5	82,05
42070668W	13	11,2	6	92,55
42070674W	16	17	1	55,7
42070672W	16	17	1,5	63,95
42070678W	16	17	2	72,2
42070676W	16	17	2,5	80,45
42070682W	16	17	3	88,7
42070680W	16	17	3,5	96,95
42070684W	16	17	4	105,2
42070686W	16	17	5	121,7
42070688W	16	17	6	138,2