

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Containerhaken und Verkürzungshaken



Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Containerhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42071254W	6	2,36	0,5	13,31	12
42071261W	6	2,36	1	14,51	12
42071258W	6	2,36	1,5	15,71	12
42071268W	6	2,36	2	16,91	12
42071264W	6	2,36	2,5	18,11	12

42071276W	6	2,36	3	19,31	12
42071272W	6	2,36	3,5	20,51	12
42071279W	6	2,36	4	21,71	12
42071283W	6	2,36	5	24,11	12
42071287W	6	2,36	6	26,51	12
42071291W	8	4,25	0,5	19,318	12
42071298W	8	4,25	1	21,343	12
42071295W	8	4,25	1,5	23,368	12
42071305W	8	4,25	2	25,393	12
42071302W	8	4,25	2,5	27,418	12
42071313W	8	4,25	3	29,443	12
42071309W	8	4,25	3,5	31,468	12
42071316W	8	4,25	4	33,493	12
42071320W	8	4,25	5	37,543	12
42071324W	8	4,25	6	41,593	12
42071138W	10	6,7	0,5	23,695	12
42071146W	10	6,7	1	26,92	12
42071142W	10	6,7	1,5	30,145	12
42071153W	10	6,7	2	33,37	12
42071150W	10	6,7	2,5	36,595	12
42071160W	10	6,7	3	39,82	12
42071156W	10	6,7	3,5	43,045	12
42071163W	10	6,7	4	46,27	12

42071167W	10	6,7	5	52,72	12
42071171W	10	6,7	6	59,17	12
42071175W	13	11,2	0,5	37,68	12
42071183W	13	11,2	1	42,93	12
42071179W	13	11,2	1,5	48,18	12
42071191W	13	11,2	2	53,43	12
42071187W	13	11,2	2,5	58,68	12
42071199W	13	11,2	3	63,93	12
42071195W	13	11,2	3,5	69,18	12
42071202W	13	11,2	4	74,43	12
42071206W	13	11,2	5	84,93	12
42071210W	13	11,2	6	95,43	12
42071222W	16	17	1	68,89	12
42071218W	16	17	1,5	77,14	12
42071230W	16	17	2	85,39	12
42071226W	16	17	2,5	93,64	12
42071238W	16	17	3	105,29	12
42071234W	16	17	3,5	113,54	12
42071242W	16	17	4	121,79	12
42071246W	16	17	5	138,29	12
42071250W	16	17	6	154,79	12

Blaupause

