



Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Containerhaken

Produktinformation

Hochwertige 2-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Ratschenhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42071253W	6	2,36	0,5	16,29	12
42071260W	6	2,36	1	17,49	12
42071257W	6	2,36	1,5	18,69	12
42071267W	6	2,36	2	19,89	12
42071263W	6	2,36	2,5	21,09	12

42071275W	6	2,36	3	22,29	12
42071271W	6	2,36	3,5	23,49	12
42071278W	6	2,36	4	24,69	12
42071282W	6	2,36	5	27,09	12
42071286W	6	2,36	6	29,49	12
42071290W	8	4,25	0,5	20,283	12
42071297W	8	4,25	1	22,308	12
42071294W	8	4,25	1,5	24,333	12
42071304W	8	4,25	2	26,358	12
42071301W	8	4,25	2,5	28,383	12
42071312W	8	4,25	3	30,408	12
42071308W	8	4,25	3,5	32,433	12
42071315W	8	4,25	4	34,458	12
42071319W	8	4,25	5	38,508	12
42071323W	8	4,25	6	42,558	12
42071145W	10	6,7	1	27,52	12
42071137W	10	6,7	0,5	29,395	12
42071141W	10	6,7	1,5	30,745	12
42071152W	10	6,7	2	31,42	12
42071149W	10	6,7	2,5	37,195	12
42071159W	10	6,7	3	37,87	12
42071155W	10	6,7	3,5	43,645	12
42071162W	10	6,7	4	49,42	12

42071166W	10	6,7	5	50,77	12
42071170W	10	6,7	6	57,22	12
42071174W	13	11,2	0,5	36,06	12
42071182W	13	11,2	1	41,31	12
42071178W	13	11,2	1,5	46,56	12
42071190W	13	11,2	2	51,81	12
42071186W	13	11,2	2,5	57,06	12
42071198W	13	11,2	3	62,31	12
42071194W	13	11,2	3,5	67,56	12
42071201W	13	11,2	4	72,81	12
42071205W	13	11,2	5	83,31	12
42071209W	13	11,2	6	93,81	12
42071221W	16	17	1	55,49	12
42071217W	16	17	1,5	63,74	12
42071229W	16	17	2	71,99	12
42071225W	16	17	2,5	80,24	12
42071237W	16	17	3	88,49	12
42071233W	16	17	3,5	96,74	12
42071241W	16	17	4	104,99	12
42071245W	16	17	5	121,49	12
42071249W	16	17	6	137,99	12

Blaupause

