

## Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Ratschenhaken

### Produktinformation



Hochwertige 2-strängige Anschlagkette mit Ratschenhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. [... Read more](#)

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

## Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Ratschenhaken

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070185W	6	1,6	0,5	10,89
42070024W	6	1,6	1	11,69
42070143W	6	1,6	1,5	12,49
42071096W	6	1,6	3	13,19
42070027W	6	1,6	2	13,29
42070178W	6	1,6	4	14,79
42071092W	6	1,6	3,5	15,69
42071087W	6	1,6	2,5	17,49
42071106W	6	1,6	6	19,69
42071102W	6	1,6	5	21,49
42071110W	8	2,8	0,5	12,352
42070127W	8	2,8	1	13,702
42070031W	8	2,8	1,5	15,052
42070110W	8	2,8	2	16,402
42071118W	8	2,8	2,5	17,752
42071125W	8	2,8	3	19,102
42071121W	8	2,8	3,5	20,452
42071128W	8	2,8	4	21,802
42071131W	8	2,8	5	24,502
42071135W	8	2,8	6	27,202
42070987W	10	4,25	0,5	14,25
42070039W	10	4,25	1	16,4

## Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Ratschenhaken

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070188W	10	4,25	1,5	18,55
42070041W	10	4,25	2	20,7
42070995W	10	4,25	2,5	22,85
42070439W	10	4,25	3	25
42070999W	10	4,25	3,5	27,15
42070050W	10	4,25	4	29,3
42071006W	10	4,25	5	33,6
42071009W	10	4,25	6	37,9
42071013W	13	7,5	0,5	21,35
42070121W	13	7,5	1	24,85
42071017W	13	7,5	1,5	28,35
42070378W	13	7,5	2	31,85
42071022W	13	7,5	2,5	35,35
42071032W	13	7,5	3	38,85
42071028W	13	7,5	3,5	42,35
42071035W	13	7,5	4	45,85
42070053W	13	7,5	5	52,85
42071040W	13	7,5	6	59,85
42071052W	16	11,2	1	43,15
42071048W	16	11,2	1,5	48,65
42070165W	16	11,2	2	54,15
42071056W	16	11,2	2,5	59,65
42071067W	16	11,2	3	65,15
42071063W	16	11,2	3,5	70,65
42071070W	16	11,2	4	76,15
42071074W	16	11,2	5	87,15
42071078W	16	11,2	6	98,15