

Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit sicheren Haken



Produktinformation

Hochwertige 2-strängige Anschlagkette mit sicheren Haken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über das CE-Zeichen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070598W	6	1,6	0,5	11,25	12
42070601W	6	1,6	1	12,05	12
42070600W	6	1,6	1,5	12,85	12
42070605W	6	1,6	2	13,65	12
42070603W	6	1,6	2,5	14,45	12

42070608W	6	1,6	3	15,25	12
42070606W	6	1,6	3,5	16,05	12
42070610W	6	1,6	4	16,85	12
42070612W	6	1,6	5	18,45	12
42070614W	6	1,6	6	20,05	12
42070616W	8	2,8	0,5	16,392	12
42070620W	8	2,8	1	17,742	12
42070618W	8	2,8	1,5	19,092	12
42070328W	8	2,8	2	20,442	12
42070622W	8	2,8	2,5	21,792	12
42070034W	8	2,8	3	23,142	12
42070623W	8	2,8	3,5	24,492	12
42070624W	8	2,8	4	25,842	12
42070626W	8	2,8	5	28,542	12
42070628W	8	2,8	6	31,242	12
42070550W	10	4,25	0,5	15,35	12
42070552W	10	4,25	1,5	19,65	12
42070349W	10	4,25	1	25,15	12
42070555W	10	4,25	2,5	26,5	12
42070372W	10	4,25	3	28,65	12
42070043W	10	4,25	2	29,45	12
42070556W	10	4,25	3,5	35,9	12
42070559W	10	4,25	5	37,25	12

42070558W	10	4,25	4	38,05	12
42070561W	10	4,25	6	46,65	12
42070563W	13	7,5	0,5	23,35	12
42070566W	13	7,5	1	26,85	12
42070426W	13	7,5	1,5	30,35	12
42070425W	13	7,5	2	33,85	12
42070568W	13	7,5	2,5	37,35	12
42070572W	13	7,5	3	40,85	12
42070570W	13	7,5	3,5	44,35	12
42070574W	13	7,5	4	47,85	12
42070576W	13	7,5	5	57,4	12
42070578W	13	7,5	6	64,4	12
42070584W	16	11,2	1	37,35	12
42070582W	16	11,2	1,5	42,85	12
42070588W	16	11,2	2	48,35	12
42070586W	16	11,2	2,5	53,85	12
42070396W	16	11,2	3	59,35	12
42070590W	16	11,2	3,5	64,85	12
42070592W	16	11,2	4	70,35	12
42070594W	16	11,2	5	81,35	12
42070596W	16	11,2	6	92,35	12

Blaupause

