



Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Containerhaken

Produktinformation

Hochwertige 2-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Containerhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42071080W	6	1,6	0,5	12,25	12
42071084W	6	1,6	1	13,05	12
42070023W	6	1,6	1,5	13,85	12
42071088W	6	1,6	2	14,65	12
42071085W	6	1,6	2,5	15,45	12

42071094W	6	1,6	3	16,25	12
42071090W	6	1,6	3,5	17,05	12
42071098W	6	1,6	4	17,85	12
42071100W	6	1,6	5	19,45	12
42071104W	6	1,6	6	21,05	12
42071108W	8	2,8	0,5	16,972	12
42071114W	8	2,8	1	18,322	12
42071112W	8	2,8	1,5	19,672	12
42070413W	8	2,8	2	21,022	12
42071116W	8	2,8	2,5	22,372	12
42071123W	8	2,8	3	23,722	12
42071119W	8	2,8	3,5	25,072	12
42071126W	8	2,8	4	26,422	12
42071129W	8	2,8	5	29,122	12
42071133W	8	2,8	6	31,822	12
42070985W	10	4,25	0,5	18,98	12
42070996W	10	4,25	2	22,88	12
42070991W	10	4,25	1	23,68	12
42070989W	10	4,25	1,5	28,38	12
42071000W	10	4,25	3	29,73	12
42070993W	10	4,25	2,5	32,68	12
42070997W	10	4,25	3,5	36,98	12
42071002W	10	4,25	4	39,13	12

42071007W	10	4,25	6	40,08	12
42071004W	10	4,25	5	43,43	12
42071011W	13	7,5	0,5	26,74	12
42071018W	13	7,5	1	30,24	12
42071015W	13	7,5	1,5	33,74	12
42071024W	13	7,5	2	37,24	12
42071020W	13	7,5	2,5	40,74	12
42071030W	13	7,5	3	44,24	12
42071026W	13	7,5	3,5	47,74	12
42071033W	13	7,5	4	51,24	12
42071036W	13	7,5	5	58,24	12
42071038W	13	7,5	6	65,24	12
42071050W	16	11,2	1	37,21	12
42071046W	16	11,2	1,5	42,71	12
42071058W	16	11,2	2	48,21	12
42071054W	16	11,2	2,5	53,71	12
42071065W	16	11,2	3	59,21	12
42071061W	16	11,2	3,5	64,71	12
42071068W	16	11,2	4	70,21	12
42071072W	16	11,2	5	81,21	12
42071076W	16	11,2	6	92,21	12

Blaupause

