



Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Haken mit Ratsche und Verkürzung

Produktinformation

Hochwertige einsträngige Anschlagkette, ausgestattet mit einem Haken mit Ratsche und einem Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070924W	6	1,12	0,5	8,53	12
42070250W	6	1,12	1	8,93	12
42070005W	6	1,12	1,5	9,33	12
42070099W	6	1,12	2	9,73	12
42070449W	6	1,12	2,5	10,13	12

42070402W	6	1,12	3,5	10,93	12
42070939W	6	1,12	3	12,23	12
42070943W	6	1,12	4	13,03	12
42070947W	6	1,12	5	13,83	12
42070951W	6	1,12	6	14,63	12
42070954W	8	2	0,5	9,326	12
42070961W	8	2	1	10,001	12
42070958W	8	2	1,5	10,676	12
42070967W	8	2	2	11,351	12
42070012W	8	2	2,5	12,026	12
42070015W	8	2	3	12,701	12
42070970W	8	2	3,5	13,376	12
42070976W	8	2	4	14,051	12
42070980W	8	2	5	15,401	12
42070984W	8	2	6	16,751	12
42070813W	10	3,15	0,5	11,875	12
42070819W	10	3,15	1	12,95	12
42070816W	10	3,15	1,5	14,025	12
42070825W	10	3,15	2	15,1	12
42070278W	10	3,15	2,5	16,175	12
42070833W	10	3,15	3	17,25	12
42070829W	10	3,15	3,5	18,325	12
42070020W	10	3,15	4	19,4	12

42070840W	10	3,15	5	21,55	12
42070844W	10	3,15	6	23,7	12
42070848W	13	5,3	0,5	20,29	12
42070855W	13	5,3	1	22,04	12
42070851W	13	5,3	1,5	23,79	12
42070862W	13	5,3	2	25,54	12
42070275W	13	5,3	2,5	27,29	12
42070280W	13	5,3	3	29,04	12
42070866W	13	5,3	3,5	30,79	12
42070873W	13	5,3	4	32,54	12
42070877W	13	5,3	5	36,04	12
42070881W	13	5,3	6	39,54	12
42070893W	16	8	1	33,7	12
42070889W	16	8	1,5	36,45	12
42070901W	16	8	2	39,2	12
42070897W	16	8	2,5	41,95	12
42070909W	16	8	3	44,7	12
42070905W	16	8	3,5	47,45	12
42070913W	16	8	4	50,2	12
42070917W	16	8	5	55,7	12
42070921W	16	8	6	61,2	12

Blaupause

