



## Anschlagkette Klasse 8, 1-strängig mit Sicherheitshaken und Verkürzung

### Produktinformation

Hochwertige einsträngige Anschlagkette, ausgestattet mit einem Sicherheitshaken und einem Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel sind eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070516W	6	1,12	0,5	8,71	12
42070519W	6	1,12	1	10,81	12
42070523W	6	1,12	3,5	11,11	12
42070518W	6	1,12	1,5	11,21	12
42070444W	6	1,12	2	11,61	12

42070525W	6	1,12	3	12,41	12
42070531W	6	1,12	6	13,11	12
42070529W	6	1,12	5	14,01	12
42070521W	6	1,12	2,5	15,41	12
42070527W	6	1,12	4	16,61	12
42070533W	8	2	0,5	11,346	12
42070536W	8	2	1	12,021	12
42070535W	8	2	1,5	12,696	12
42070540W	8	2	2	13,371	12
42070538W	8	2	2,5	14,046	12
42070105W	8	2	3	14,721	12
42070542W	8	2	3,5	15,396	12
42070545W	8	2	4	16,071	12
42070547W	8	2	5	17,421	12
42070549W	8	2	6	18,771	12
42070461W	10	3,15	0,5	20,075	12
42070463W	10	3,15	1	21,15	12
42070462W	10	3,15	1,5	22,225	12
42070467W	10	3,15	2	23,3	12
42070465W	10	3,15	2,5	24,375	12
42070471W	10	3,15	3	25,45	12
42070469W	10	3,15	3,5	26,525	12
42070473W	10	3,15	4	27,6	12

42070475W	10	3,15	5	29,75	12
42070477W	10	3,15	6	31,9	12
42070479W	13	5,3	0,5	18,74	12
42070483W	13	5,3	1	20,49	12
42070481W	13	5,3	1,5	22,24	12
42070486W	13	5,3	2	23,99	12
42070485W	13	5,3	2,5	25,74	12
42070490W	13	5,3	3	27,49	12
42070488W	13	5,3	3,5	29,24	12
42070492W	13	5,3	4	30,99	12
42070494W	13	5,3	5	34,49	12
42070496W	13	5,3	6	37,99	12
42070502W	16	8	1	32,5	12
42070500W	16	8	1,5	35,25	12
42070505W	16	8	2	38	12
42070504W	16	8	2,5	40,75	12
42070509W	16	8	3	43,5	12
42070507W	16	8	3,5	46,25	12
42070401W	16	8	4	49	12
42070512W	16	8	5	54,5	12
42070514W	16	8	6	60	12

## Blaupause

