Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagkette Klasse 8, einsträngig mit Sicherheitshaken

Produktinformation

Hochwertige einsträngige Anschlagkette mit Sicherheitshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.
Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Entspricht den Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40 bis +200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %
Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb
Standard: EN 818-4
Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070515W	6	1,12	0,5	10,27	12
42070197W	6	1,12	1	10,67	12
42070517W	6	1,12	1,5	11,07	12
42070141W	6	1,12	2	11,47	12
42070520W	6	1,12	2,5	11,87	12

42070524W	6	1,12	3	12,27	12
42070522W	6	1,12	3,5	12,67	12
42070526W	6	1,12	4	13,07	12
42070528W	6	1,12	5	13,87	12
42070530W	6	1,12	6	14,67	12
42070532W	8	2	0,5	12,801	12
42070198W	8	2	1	13,476	12
42070534W	8	2	1,5	14,151	12
42070539W	8	2	2	14,826	12
42070537W	8	2	2,5	15,501	12
42070543W	8	2	3	16,176	12
42070541W	8	2	3,5	16,851	12
42070544W	8	2	4	17,526	12
42070546W	8	2	5	18,876	12
42070548W	8	2	6	20,226	12
42070460W	10	3,15	0,5	19,425	12
42070164W	10	3,15	1	20,5	12
42070177W	10	3,15	1,5	21,575	12
42070466W	10	3,15	2	22,65	12
42070464W	10	3,15	2,5	23,725	12
42070470W	10	3,15	3	24,8	12
42070468W	10	3,15	3,5	25,875	12
42070472W	10	3,15	4	26,95	12

42070476W	10	3,15	6	28,7	12
42070474W	10	3,15	5	29,1	12
42070478W	13	5,3	0,5	17,35	12
42070482W	13	5,3	1	19,1	12
42070480W	13	5,3	1,5	20,85	12
42070318W	13	5,3	2	22,6	12
42070484W	13	5,3	2,5	24,35	12
42070489W	13	5,3	3	26,1	12
42070487W	13	5,3	3,5	27,85	12
42070491W	13	5,3	4	29,6	12
42070493W	13	5,3	5	33,1	12
42070495W	13	5,3	6	36,6	12
42070501W	16	8	1	33,7	12
42070499W	16	8	1,5	36,45	12
42070303W	16	8	2	39,2	12
42070503W	16	8	2,5	41,95	12
42070508W	16	8	3	44,7	12
42070511W	16	8	5	45,5	12
42070506W	16	8	3,5	47,45	12
42070510W	16	8	4	50,2	12
42070513W	16	8	6	51	12

Blaupause