



Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken und Verkürzung.

Produktinformation

Hochwertige einsträngige Anschlagkette, ausgestattet mit einem Containerhaken und einem Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Entspricht den Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 bis +200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070923W	6	1,12	0,5	9,21	12
42070926W	6	1,12	1,5	10,01	12
42070937W	6	1,12	3	11,21	12
42070383W	6	1,12	1	11,31	12
42070949W	6	1,12	6	13,61	12

42070932W	6	1,12	2	15,51	12
42070930W	6	1,12	2,5	15,91	12
42070934W	6	1,12	3,5	16,71	12
42070941W	6	1,12	4	17,11	12
42070945W	6	1,12	5	17,91	12
42070953W	8	2	0,5	11,636	12
42070960W	8	2	1	12,311	12
42070956W	8	2	1,5	12,986	12
42070966W	8	2	2	13,661	12
42070963W	8	2	2,5	14,336	12
42070972W	8	2	3	15,011	12
42070969W	8	2	3,5	15,686	12
42070974W	8	2	4	16,361	12
42070978W	8	2	5	17,711	12
42070982W	8	2	6	19,061	12
42070811W	10	3,15	0,5	20,615	12
42070818W	10	3,15	1	21,69	12
42070815W	10	3,15	1,5	22,765	12
42070824W	10	3,15	2	23,84	12
42070821W	10	3,15	2,5	24,915	12
42070831W	10	3,15	3	25,99	12
42070827W	10	3,15	3,5	27,065	12
42070835W	10	3,15	4	28,14	12

42070838W	10	3,15	5	30,29	12
42070842W	10	3,15	6	32,44	12
42070846W	13	5,3	0,5	19,16	12
42070853W	13	5,3	1	20,91	12
42070850W	13	5,3	1,5	22,66	12
42070860W	13	5,3	2	24,41	12
42070857W	13	5,3	2,5	26,16	12
42070868W	13	5,3	3	27,91	12
42070864W	13	5,3	3,5	29,66	12
42070871W	13	5,3	4	31,41	12
42070875W	13	5,3	5	34,91	12
42070879W	13	5,3	6	38,41	12
42070891W	16	8	1	32,43	12
42070887W	16	8	1,5	35,18	12
42070899W	16	8	2	37,93	12
42070895W	16	8	2,5	40,68	12
42070907W	16	8	3	43,43	12
42070903W	16	8	3,5	46,18	12
42070911W	16	8	4	48,93	12
42070915W	16	8	5	54,43	12
42070919W	16	8	6	59,93	12

Blaupause

