



Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken

Produktinformation

Hochwertige einsträngige Anschlagkette mit Containerhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Entspricht den Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 bis +200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42070922W	6	1,12	0,5	10,77	12
42070928W	6	1,12	1	11,17	12
42070925W	6	1,12	1,5	11,57	12
42070006W	6	1,12	2	11,97	12
42070929W	6	1,12	2,5	12,37	12

42070936W	6	1,12	3	12,77	12
42070933W	6	1,12	3,5	13,17	12
42070940W	6	1,12	4	13,57	12
42070944W	6	1,12	5	14,37	12
42070948W	6	1,12	6	15,17	12
42070952W	8	2	0,5	13,091	12
42070959W	8	2	1	13,766	12
42070955W	8	2	1,5	14,441	12
42070965W	8	2	2	15,116	12
42070962W	8	2	2,5	15,791	12
42070971W	8	2	3	16,466	12
42070968W	8	2	3,5	17,141	12
42070973W	8	2	4	17,816	12
42070977W	8	2	5	19,166	12
42070981W	8	2	6	20,516	12
42070810W	10	3,15	0,5	12,315	12
42070823W	10	3,15	2	15,54	12
42070814W	10	3,15	1,5	17,015	12
42070817W	10	3,15	1	21,04	12
42070826W	10	3,15	3,5	21,315	12
42070820W	10	3,15	2,5	24,265	12
42070834W	10	3,15	4	24,94	12
42070830W	10	3,15	3	25,34	12

42070837W	10	3,15	5	29,64	12
42070841W	10	3,15	6	31,79	12
42070845W	13	5,3	0,5	17,77	12
42070852W	13	5,3	1	19,52	12
42070849W	13	5,3	1,5	21,27	12
42070859W	13	5,3	2	23,02	12
42070856W	13	5,3	2,5	24,77	12
42070867W	13	5,3	3	26,52	12
42070863W	13	5,3	3,5	28,27	12
42070870W	13	5,3	4	30,02	12
42070874W	13	5,3	5	33,52	12
42070878W	13	5,3	6	37,02	12
42070890W	16	8	1	23,43	12
42070886W	16	8	1,5	26,18	12
42070898W	16	8	2	28,93	12
42070894W	16	8	2,5	31,68	12
42070906W	16	8	3	34,43	12
42070902W	16	8	3,5	37,18	12
42070910W	16	8	4	39,93	12
42070914W	16	8	5	45,43	12
42070918W	16	8	6	50,93	12

Blaupause

