

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken

Produktinformation



Hochwertige einsträngige Anschlagkette mit Containerhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. [... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Entspricht den Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 bis +200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070922W	6	1,12	0,5	10,77
42070928W	6	1,12	1	11,17
42070925W	6	1,12	1,5	11,57
42070006W	6	1,12	2	11,97
42070929W	6	1,12	2,5	12,37
42070936W	6	1,12	3	12,77
42070933W	6	1,12	3,5	13,17
42070940W	6	1,12	4	13,57
42070944W	6	1,12	5	14,37
42070948W	6	1,12	6	15,17
42070952W	8	2	0,5	13,091
42070959W	8	2	1	13,766
42070955W	8	2	1,5	14,441
42070965W	8	2	2	15,116
42070962W	8	2	2,5	15,791
42070971W	8	2	3	16,466
42070968W	8	2	3,5	17,141
42070973W	8	2	4	17,816
42070977W	8	2	5	19,166
42070981W	8	2	6	20,516
42070810W	10	3,15	0,5	12,315
42070823W	10	3,15	2	15,54

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070814W	10	3,15	1,5	17,015
42070817W	10	3,15	1	21,04
42070826W	10	3,15	3,5	21,315
42070820W	10	3,15	2,5	24,265
42070834W	10	3,15	4	24,94
42070830W	10	3,15	3	25,34
42070837W	10	3,15	5	29,64
42070841W	10	3,15	6	31,79
42070845W	13	5,3	0,5	17,77
42070852W	13	5,3	1	19,52
42070849W	13	5,3	1,5	21,27
42070859W	13	5,3	2	23,02
42070856W	13	5,3	2,5	24,77
42070867W	13	5,3	3	26,52
42070863W	13	5,3	3,5	28,27
42070870W	13	5,3	4	30,02
42070874W	13	5,3	5	33,52
42070878W	13	5,3	6	37,02
42070890W	16	8	1	23,43
42070886W	16	8	1,5	26,18
42070898W	16	8	2	28,93
42070894W	16	8	2,5	31,68
42070906W	16	8	3	34,43
42070902W	16	8	3,5	37,18
42070910W	16	8	4	39,93
42070914W	16	8	5	45,43
42070918W	16	8	6	50,93