Lifting Eye Nut RUD RM, UNC thread

Produktinformation



- considerably higher WLL in comparison to DIN 582
- clear marking of the minimum WLL
- comprehensive range of threads

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lifting Eye Nut RUD RM, UNC thread

Blaupause



Technische Daten

Tragfähigkeit t	Thread Inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Gewicht (kg)
0,2	3/8 -16	12	11	10	25	25	34	0,1
0,35	1/2 -13	14	13	12	30	30	41	0,17
0,75	5/8 -11	16	15	14	35	35	48	0,26
1,2	3/4 -10	18	17	16	40	40	55	0,39
1,5	7/8 -9	22	21	20	50	50	70	0,7
2	1 -8	28	26	24	60	60	85	1,4
3	1 1/4 -7	28	26	24	60	60	85	1,35

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved