

Universalverkürzer IMVK ICE RUD

Produktinformation



Die nächste Entwicklungsstufe des bewährten VIP-Shorteners.

Hergestellt nach DIN 5692.

Der Verkürzer ist so im Kettenglied eingebaut, dass er nicht verloren geht.

Es ist kein zusätzliches Kettenelement erforderlich.

Es kann an einer beliebigen Stelle der Kette montiert und entlang dieser bewegt werden.

Perfekte Kettenunterstützung durch die kettenförmige Tasche – keine Reduzierung der Tragfähigkeit erforderlich.

Ein starker, federgelagerter Sicherungsstift, der sowohl unter Last als auch im unbelasteten Zustand ein spontanes Ausklinken der aufgehängten Ketten verhindert.

Dem Produkt liegt eine ausführliche Betriebs- und Wartungsanleitung ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm


Standard: DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Universalverkürzer IMVK ICE RUD

Blaupause



Technische Daten

Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Gewicht (kg)
IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28
IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61
IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6
IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6
IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8