Anschlagpunkt RUD VLBS-U - Zum Anschweißen

Produktinformation



- 180°-Neigung
- Öse & Distanzblock durch Feder verbunden (für VLBS-U), unverlierbar
- Möglichkeit, das Ohr an jede beliebige Position anzupassen (VLBS-U)

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -40° bis +200°C
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagpunkt RUD VLBS-U - Zum Anschweißen

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Gewicht (kg)
11.427994830	VLBS-U-2,5t with spring	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
11.427993036	VLBS-U-4t with spring	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
11.427993037	VLBS-U-6,7t with spring	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
06.VLBSU10	VLBS-U-10t with spring	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved