Stirnrad-Handwinde Gebuwin TL150

Produktinformation



Diese kleine kompakte Handwinde mit einem Gewicht von nur 4 kg zeichnet sich durch ihre hohe Geschwindigkeit aus. Dank ihrer Geschwindigkeit und Größe eignet sie sich gut für kleinere Arbeiten.

- Robuste und sichere Hub- und ZugwindeL
- Ösendruckbremse mit Doppelsperrklinkensystem für sicheren Halt der Last in jeder Position
- Seilabgang nach oben
- Verstellbare Kurbel
- Für die Wandmontage geeignet

Optionen:

- Verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- 2 Farbschichten (2L)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20°C bis zu +70°C
Oberfläche: Grau lackiert.
Standard: EN 13157
Hinweis: Das Kabel muss separat bestellt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Stirnrad-Handwinde Gebuwin TL150

Blaupause



Technische Daten

Code	Tragfähigkeit t	Seil Ø mm	Seilaufnahme (m)	Tragfähigkeit 1. Lage (kg)	Tragfähigkeit oberste Lage (kg)	Gewicht (kg)
TL150	0,15	4	13,1	150	67	4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved