



Stirnrad-Handwinde Gebuwin TL1000-1500

Produktinformation

Diese Stirnrad-Handwinde ist schnell, einfach und kann sowohl an der Wand als auch am Boden montiert werden. Die Option der freien Spule ist daher auch für diese Winde verfügbar. Neben der Wasserdichtigkeit IP54 ist diese Winde auch in Edelstahl 304 erhältlich.

- Robuste und sichere Hub- und ZugwindeL
- Schutzklasse IP54
- Ösendruckbremse mit Doppelsperrklinkensystem für sicheren Halt der Last in jeder Position
- Seilabgang nach oben
- Verstellbare Kurbel
- Für die Wandmontage geeignet
- Verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)

Optionen:

- Verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- 2 Farbschichten (2L)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Grau lackiert.

Standard: EN 13157

Hinweis: Die Kabel müssen separat bestellt werden

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Code	Tragfähigkeit t	Seil Ø mm	Seilaufnahme (m)	Tragfähigkeit 1. Lage (kg)	Tragfähigkeit oberste Lage (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
TL1000	1	8	33	1.000	614	27	12
TL1500	1,5	10	21	1.500	927	27,5	12

Blaupause

