Schäkel POWERTEX PBSP Blackline geschweift

Produktinformation



POWERTEX

Der geschweifte Schäkel PBSP ist ein hochwertiger Schäkel für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Er wird mit Schraubbolzen zum schnellen und einfachen Öffnen/Schließen geliefert.

Blackline eignet sich für den Einsatz in der Unterhaltungsindustrie und in Theatern, in denen die dunkle Oberfläche wenig visuelle Reflexion bietet.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A.

Eigenschaften:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und getestet.
- Alle Körper und Bolzen zur Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer gekennzeichnet
- Der Bogen wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Blackline-Produkte werden gemalt, um wenig visuelle Reflexion zu erzeugen
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

Hinweis für Anwendungen im Entertainment- und Theaterbereich: Powertex Schäkel sind gemäß industriellen Hebestandards (EN 13889) konstruiert und zertifiziert.

Bei allen Anwendungen, bei denen Lasten über Personen hängen, zum Beispiel im Theater, auf Bühnen oder im Rigging, muss die gesamte Installation die Sicherheitsanforderungen der EN 17206 erfüllen.

... *Read more*

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit legiertem Schraubstift.
Kennzeichnung: nach Norm, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX) , Güteklasse, Chargennummer, EN, Größe
Oberfläche: Bis zu 3/8", mattschwarz pulverbeschichtet 1/2" und höher, mattschwarz galvanisch verzinkt
Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Sicherheitsbeiwert: 6:1
Güteklasse: 6


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Schäkel POWERTEX PBSP Blackline geschweift

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Gewicht (kg)
46010154X	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
46010155X	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
46010156X	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
46010157X	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
46010158X	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
46010159X	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved