



Schäkel POWERTEX PBSP Blackline

Produktinformation

POWERTEX

Der geschweifte Schäkel PBSP ist ein hochwertiger Schäkel für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Er wird mit Schraubbolzen zum schnellen und einfachen Öffnen/Schließen geliefert.

Blackline eignet sich für den Einsatz in der Unterhaltungsindustrie und in Theatern, in denen die dunkle Oberfläche wenig visuelle Reflexion bietet.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A.

Eigenschaften:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und getestet.
- Alle Körper und Bolzen zur Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer gekennzeichnet
- Der Bogen wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Blackline-Produkte werden gemalt, um wenig visuelle Reflexion zu erzeugen
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

Hinweis für Anwendungen im Entertainment- und Theaterbereich: Powertex Schäkel sind gemäß industriellen Hebestandards (EN 13889) konstruiert und zertifiziert.

Bei allen Anwendungen, bei denen Lasten über Personen hängen, zum Beispiel im Theater, auf Bühnen oder im Rigging, muss die gesamte Installation die Sicherheitsanforderungen der EN 17206 erfüllen.

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit legiertem Schraubstift.

Kennzeichnung: nach Norm, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX) , Gütekasse, Chargennummer, EN, Größe

Oberfläche: Bis zu 3/8", mattschwarz pulverbeschichtet 1/2" und höher, mattschwarz galvanisch verzinkt

Standard: EN 13889, AS 2741

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Gütekasse: 6

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit	Größe (inch)	a* (mm)	c* mm	d mm	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	H1 mm	Gewicht	Lieferzeit (in Tagen)
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	12
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	12
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	12
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	12
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65	12
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	12

Blaupause

