

Auto-Zurrigurt VDI 2700 50 mm LC 2500 daN Standard-Griff

Produktinformation



Ein Auto-Transportgurt mit einem 3-Punkt-Befestigungssystem, das der Norm VDI 2700 Blatt 8.1 entspricht und den sicheren Transport von Fahrzeugen gewährleistet. Das Produkt bietet eine hervorragende Übertragung und gleichmäßige Verteilung der Standardvorspannkraft (STF). Der Gurt erreicht das erforderliche Leistungsniveau von $ETA \geq 0,5$. Die minimierte Gurtdehnung von 4 % sorgt für eine zuverlässige Stabilität der Ladung und reduziert die Notwendigkeit des Nachspannens während des Transports.

Das 50-mm-Gurtset enthält:

- 50-mm-Polyestergurtband, 2,8 m
- Spanner 50 mm, LC 2500 daN, STF 350 daN, Abmessungen 232 × 98 mm
- 3 drehbare Haken
- „Gras“-Schutzabdeckung 1,3 m

Eigenschaften:

- Leistungskoeffizient $ETA \geq 0,5$
- Etikett mit Zertifikatsnummer und Prüferetikett auf der sogenannten Grasabdeckung
- Erfüllt die Anforderungen der EN 12195-2
- Gemäß VDI 2700 Blatt 8.1 darf das Gurtband beim Sichern des Fahrzeugs nicht mit dem Reifen in Kontakt kommen. Daher muss ein Gummi- oder Gummi-Textilschutz verwendet werden!

... [Read more](#)

Material: Polyester

Hinweis: Dehnbarkeit $\leq 4 \%$

Warnhinweis: Nicht zum Heben geeignet!

Auto-Zurrgurt VDI 2700 50 mm LC 2500 daN Standard-Griff

Technische Daten

Artikel-Nr.	Zurkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Beschlagteile	STF daN
25040127F	2.500	2,8	50	Swivel hook	350