

Webbing slings 0,5 - 12 t

Produktinformation



Double layer Duplex webbing slings 0,5 - 12 t. Folded reinforced eyes as standard and also available with flat eye. Color coded.

Thanks to our own production unit, we can also make quick deliveries of special types and lengths as well as lifting slings with higher WLL up to 12t.

... [Read more](#)

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | Schnürgang | Umlegt 0° (t) | Umlegt 0-45° (t) | Umlegt 45°-60° (t) | Für Bandbreite (mm) | | Farbe |
|-------------|--------------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------|
| 41020034F | 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 1.600 100 | violett |
| 41020031F | 1 | 1,5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 1.120 70 | violett |
| 41020041F | 1 | 2 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 960 60 | violett |
| 41020038F | 1 | 2,5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 800 50 | violett |
| 41020045F | 1 | 3 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 800 50 | violett |
| 41020044F | 1 | 3,5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 640 40 | violett |
| 41020049F | 1 | 4 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 640 40 | violett |
| 41020051F | 1 | 5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 560 35 | violett |
| 41020054F | 1 | 6 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 480 30 | violett |
| 41020057F | 1 | 8 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 320 20 | violett |
| 41020059F | 1 | 10 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 30 | 320 20 | violett |
| 41020072F | 2 | 1 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 800 50 | grün |
| 41020079F | 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020082F | 2 | 3 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 375 25 | grün |
| 41020084F | 2 | 4 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020087F | 2 | 5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020088F | 2 | 6 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020093F | 2 | 8 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 180 12 | grün |
| 41020094F | 2 | 10 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 150 10 | grün |
| 41020074F | 2 | 1,5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 560 35 | grün |
| 41020080F | 2 | 2,5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020083F | 2 | 3,5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - - | grün |
| 41020095F | 3 | 1 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 525 35 | gelb |
| 41020098F | 3 | 2 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 270 18 | gelb |
| 41020100F | 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | - - | gelb |
| 41020103F | 3 | 4 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | - - | gelb |
| 41020108F | 3 | 5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 135 9 | gelb |
| 41020110F | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | - - | gelb |
| 41020115F | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 90 6 | gelb |
| 41020117F | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 90 6 | gelb |
| 41020102F | 3 | 3,5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | - - | gelb |

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | Schnürgang | Umlegt 0° (t) | Umlegt 0-45° (t) | Umlegt 45°-60° (t) | Für Bandbreite (mm) | | | Farbe |
|-------------|--------------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-----|----|-------|
| 41020096F | 3 | 1,5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 375 | 25 | gelb |
| 41020099F | 3 | 2,5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 270 | 18 | gelb |
| 41020120F | 4 | 1 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 288 | 16 | grau |
| 41020124F | 4 | 2 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 216 | 12 | grau |
| 41020127F | 4 | 3 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020128F | 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020129F | 4 | 5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 108 | 6 | grau |
| 41020130F | 4 | 6 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020132F | 4 | 8 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 72 | 4 | grau |
| 41020135F | 4 | 10 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 60 | 2 | grau |
| 41020121F | 4 | 1,5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020126F | 4 | 2,5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020239F | 4 | 3,5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | - | grau |
| 41020140F | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020142F | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 120 | 8 | rot |
| 41020144F | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020145F | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020146F | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 60 | 4 | rot |
| 41020147F | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020149F | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020225F | 5 | 1,5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020141F | 5 | 2,5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 120 | 8 | rot |
| 41020332F | 5 | 3,5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | - | rot |
| 41020152F | 6 | 2 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 120 | 8 | braun |
| 41020154F | 6 | 3 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 90 | 6 | braun |
| 41020155F | 6 | 4 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 90 | 6 | braun |
| 41020156F | 6 | 5 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 60 | 4 | braun |
| 41020157F | 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 48 | 2 | braun |
| 41020159F | 6 | 8 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 48 | 3 | braun |
| 41020161F | 6 | 10 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 40 | 2 | braun |
| 41020238F | 6 | 1,5 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | - | - | braun |

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | Schnürgang | Umlegt 0° (t) | Umlegt 0-45° (t) | Umlegt 45°-60° (t) | Für Bandbreite (mm) | | Farbe |
|-------------|--------------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|------|--------|
| 41020454F | 6 | 2,5 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | - - | braun |
| 41020166F | 8 | 2 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 72 4 | blau |
| 41020168F | 8 | 3 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 72 4 | blau |
| 41020169F | 8 | 4 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 54 3 | blau |
| 41020170F | 8 | 5 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 54 3 | blau |
| 41020171F | 8 | 6 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 36 3 | blau |
| 41020173F | 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 32 2 | blau |
| 41020174F | 8 | 10 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | - - | blau |
| 41020311F | 8 | 2,5 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | - - | blau |
| 41020193F | 10 | 2 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - - | orange |
| 41020022F | 10 | 3 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 48 3 | orange |
| 41020023F | 10 | 4 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 45 3 | orange |
| 41020197F | 10 | 5 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 30 2 | orange |
| 41020024F | 10 | 6 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - - | orange |
| 41020026F | 10 | 8 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 30 2 | orange |
| 41020018F | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - - | orange |
| 41020020F | 10 | 2,5 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - - | orange |
| 41020199F | 12 | 3 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |
| 41020202F | 12 | 4 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |
| 41020204F | 12 | 5 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |
| 41020064F | 12 | 6 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |
| 41020206F | 12 | 8 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |
| 41020207F | 12 | 10 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - - | orange |