Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Schutzschlauch Extreema® EP-L

Produktinformation



Gemäß den EN-1492-Vorschriften für die sichere Verwendung von Rundschlingen sollte die Schlinge immer am Anschlagpunkt (Schäkel, Bolzen, Achse, Zapfen, usw.) sowie am Hebezeug (Kranhaken) geschützt werden.

Die Hauptanwendung für unsere EP-Serie ist der Schutz des Hebezeugs und des zu hebenden Objekts für einen sichereren Hebevorgang.

Mit dem Extreema®-Schutz haben Rundschlingen und Hebebänder eine wesentlich längere Lebensdauer und machen Ihre Arbeitsbedingungen wesentlich sicherer.

Der EP-L-Schutz wird aus 100% Dyneema®, der stärksten Faser der Welt, hergestellt. Die Farbe ist weiß. Es kann mit oder ohne Klettverschluss und in verschiedenen Abmessungen geliefert werden. Er ist einfach an- und abzulegen und die perfekte Lösung zum Schutz Ihres Hebegurts.

Der EP-L Schutz ist extrem stabil und dehnbar. Er hat sich in vielen Branchen und für viele diverse Anwendungen bewährt. Der Schutz verhindert eine Beschädigung der Nutzlast; Er ist Chemikalienbeständig und extrem widerstandsfähig gegen Schnitte, Abrieb und Durchstiche. Damit eignet er sich perfekt für das wiederholte Verladen von Nutzlasten mit extrem scharfen Kanten.

Auch als EP-XL & XXL Extreema® Protect erhältlich.

Merkmale des Extreema® EP-L Schutz:

- hohe Schnittfestigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- nimmt kein Wasser auf
- leichtes An- und Ablegen mit Klettverschluss

... *Read more*

Material: 100% Dyneema®
Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 1492-2
außer Material

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Schutzschlauch Extreema® EP-L

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Länge m	Width mm
12.40EP-L0050	EP-L0	0,5	100
12.40EP-L1050	EP-L1	0,5	120
12.40EP-L2050	EP-L2	0,5	150
12.40EP-L3050	EP-L3	0,5	180
12.40EP-L4050	EP-L4	0,5	200
12.40EP-L5050	EP-L5	0,5	250
12.40EP-L6050	EP-L6	0,5	300
12.40EP-L7050	EP-L7	0,5	350
12.40EP-L8050	EP-L8	0,5	400
12.40EP-L9050	EP-L9	0,5	450
12.40EP-L11050	EP-L11	0,5	550
12.40EP-L12050	EP-L12	0,5	600
12.40EP-L13050	EP-L13	0,5	700
-	EP-L10	0,5	500
-	EP-L14	0,5	800
-	EP-L15	0,5	900
-	EP-L16	0,5	1.000
12.40EP-L0100	EP-L0	1	100
12.40EP-L1100	EP-L1	1	120
12.40EP-L2100	EP-L2	1	150
12.40EP-L3100	EP-L3	1	180
12.40EP-L4100	EP-L4	1	200
12.40EP-L5100	EP-L5	1	250
12.40EP-L6100	EP-L6	1	300
12.40EP-L7100	EP-L7	1	350
12.40EP-L8100	EP-L8	1	400
12.40EP-L9100	EP-L9	1	450
12.40EP-L11100	EP-L11	1	550
12.40EP-L12100	EP-L12	1	600
12.40EP-L13100	EP-L13	1	700
-	EP-L10	1	500

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Schutzschlauch Extreema® EP-L

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Länge m	Width mm
-	EP-L14	1	800
-	EP-L15	1	900
-	EP-L16	1	1.000
12.41EP-L3150	EP-L3	1,5	180
-	EP-L2	1,5	150
-	EP-L5	2	90
-	EP-L10	2	500
-	EP-L6	2	300
-	EP-L6	3	300
-	EP-L4	4	200
-	EP-L7	4	350
-	EP-L6	5	300

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved