

## Extreema® Rundschnlingen

### Produktinformation



Die Original EXTREEMA® Rundschnlinge war das erste Produkt, das unter der Marke EXTREEMA® entwickelt wurde. Mit ihrem innovativen Design und ihrer unvergleichlichen Leistung erlangte die Original-Rundschnlinge schnell einen Ruf als Spitzenprodukt auf dem Markt und ebnete den Weg für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum der Marke.

Sein Kern besteht aus biobasiertem Dyneema®, das im Verhältnis zum Gewicht bis zu 15 Mal stärker ist als Stahl.

Die Hülle ist aus weißem HMPE Extreema® der L-Serie. Er bietet eine außergewöhnliche Leistung gegen Schnitte, Abschürfungen und Einstiche. Die weiße Manschette ist reparaturfähig.

#### Eigenschaften:

- Leicht und flexibel, einfach zu handhaben
- Reparierbarer Schlauch
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Nimmt kein Wasser auf
- Schwimmt auf Wasser
- Langer Lebenszyklus
- Nachhaltig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m - 65m

... [Read more](#)

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Sicherheitsbeiwert:** 7:1

# Extrema® Rundschlingen

## Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m
-	-	3	4
-	-	4	3
-	-	5	1
-	-	5	4
12.20EXL0100XXX	EXL/10/XXX	10	-
-	-	10	1
-	-	10	2
-	-	10	3
-	-	10	6
12.20EXL0120XXX	EXL/12/XXX	12	-
-	-	12	4
-	-	12	5
-	-	12	8
-	-	12	10
-	-	12	12
-	-	12	15
-	-	12	20
12.20EXL0150XXX	EXL/15/XXX	15	-
-	-	15	4
-	-	15	12
-	-	15	15
-	-	15	1,5
-	-	15	2,5
12.20EXL0200XXX	EXL/20/XXX	20	-
-	-	20	1
-	-	20	7
-	-	20	9
-	-	20	10
12.20EXL0250XXX	EXL/25/XXX	25	-
-	-	25	10
-	-	25	6

## Extrema® Rundschlingen

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m
-	-	25	7
-	-	25	9
-	-	25	12
-	-	25	20
12.20EXL0300XXX	EXL/30/XXX	30	-
-	-	30	3
-	-	30	4
-	-	30	5
-	-	30	6
-	-	30	7
-	-	30	15
-	-	30	18
-	-	30	20
-	-	30	25
12.20EXL0400XXX	EXL/40/XXX	40	-
-	-	40	15
-	-	40	8
-	-	40	10
-	-	40	12
-	-	40	15
12.20EXL0500XXX	EXL/50/XXX	50	-
-	-	50	10
-	-	50	5
-	-	50	9
-	-	50	12
-	-	60	8
-	-	65	5
-	-	70	4
-	-	70	5
12.20EXL0750XXX	EXL/75/XXX	75	-
-	-	80	5

## Extrema® Rundschlingen

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m
-	-	80	6
-	-	80	7
-	-	80	8
-	-	80	10
12.20EXL1000XXX	EXL/100/XXX	100	-
-	-	100	8
-	-	100	15
-	-	100	20
-	-	100	3
-	-	100	4
-	-	120	5
-	-	120	7
12.20EXL1250XXX	EXL/125/XXX	125	-
-	-	125	3
-	-	125	5
12.20EXL1500XXX	EXL/150/XXX	150	-
12.20EXL2000XXX	EXL/200/XXX	200	-

## Extreema® Rundschlingen

Tragfähigkeiten (WLL) in t				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einfach direkt	Schnürgang	Einfach umlegt		
		0°	0°-45°	45°-60°
1	0,8	2	1,4	1
2	1,6	4	2,8	2
3	2,4	6	4,2	3
4	3,2	8	5,6	4
5	4	10	7	5
6	4,8	12	8,4	6
8	6,4	16	11,2	8
10	8	20	14	10
15	12	30	21	15
20	16	40	28	20
25	20	50	35	25
30	24	60	42	30
40	32	80	56	40
50	40	100	70	50
60	48	120	84	60
80	64	160	112	80
100	80	200	140	100