



## Extreema Rundschlingen XS

### Produktinformation

Die **Extreema® XS Rundschlinge** ist eine kompakte Hochleistungs-Rundschlinge, die speziell für Hebevorgänge in engen oder schwer zugänglichen Bereichen entwickelt wurde. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Schlingen zu sperrig sind oder größere Anschlagmittel erforderlich wären. Gefertigt aus HMPE, vereint sie eine hohe Tragfähigkeit mit einem geringen Durchmesser und ermöglicht so effizientes und kontrolliertes Heben in beengten Umgebungen.

**Tragfähigkeitsbereich (WLL):** 3 – 20 t

**Nutzlängenbereich (EWL):** 0,5 m – 16 m (15 t / 20 t bis zu 65 m erhältlich)

**Wann sollte dieses Produkt gewählt werden?**

**Ideal geeignet für:**

- Hebevorgänge in beengten Bereichen mit eingeschränktem Platzangebot
- Anwendungen, bei denen die Kompatibilität mit Standardschäkeln erforderlich ist

**Produktvorteile:**

- Kompakter Durchmesser ermöglicht den Einsatz in engen oder schwer erreichbaren Bereichen
- D:d-Verhältnis von 1:1 erlaubt die Verwendung mit Standard-Bügelschäkeln
- HMPE-Konstruktion bietet hohe Festigkeit bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
- Geringes Gewicht erleichtert Transport, Handhabung und Lagerung

**Material:** HMPE-Dyneema®

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** 40°C bis +70°C

**Standard:** EN 1492-2

*außer Material*

**Sicherheitsbeiwert:** 7:1

Artikel-Nr.

Tragfähigkeit

t

Nutzlänge

m

Farbe

Lieferzeit (in Tagen)

12.20EXHL030005	3	0,5	gelb	12
12.20EXHL0300075	3	0,75	gelb	12
12.20EXHL030010	3	1	gelb	12
12.20EXHL030015	3	1,5	gelb	12
12.20EXHL030020	3	2	gelb	12
12.20EXHL030025	3	2,5	gelb	12
12.20EXHL030030	3	3	gelb	12
12.20EXHL030040	3	4	gelb	12
12.20EXHL030050	3	5	gelb	12
-	3	6	gelb	12
-	3	7	gelb	12
-	3	8	gelb	12
12.20EXHL050005	5	0,5	rot	12
12.20EXHL050010	5	1	rot	12
12.20EXHL050015	5	1,5	rot	12
12.20EXHL050020	5	2	rot	12
12.20EXHL050025	5	2,5	rot	12
12.20EXHL050030	5	3	rot	12
12.20EXHL050040	5	4	rot	12
12.20EXHL050050	5	5	rot	12
-	5	6	rot	12
-	5	7	rot	12
-	5	8	rot	12

12.20EXHL100015	10	1,5	orange	12
12.20EXHL100020	10	2	orange	12
12.20EXHL100030	10	3	orange	12
12.20EXHL100040	10	4	orange	12
12.20EXHL100050	10	5	orange	12
-	10	6	orange	12
-	10	0,5	orange	12
-	10	7	orange	12