Befestigungsgurt 10T STANDARD 75mm

Produktinformation



Der 75-mm-Standard ist ein Zurrgurt, der für wirklich einzigartige Ladungen geeignet ist. Maschinengurte werden hauptsächlich zur Sicherung von Anhängern oder Lohnmaschinen sowohl an Land als auch auf See eingesetzt. Die Rassel hat einen langen Griff, der die Spannung erhöht. ... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, Gemäß der Norm EN 12195-2
Standard: EN 12195-2
Hinweis: Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.
Warnhinweis: Nicht aufhängen, nur befestigen.

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Befestigungsgurt 10T STANDARD 75mm

Technische Daten

Artikel-Nr.	Zurrkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	Gewicht (kg)
25010309F	5.000	4	75	2-teilig	Wire hook double	4,2
25010311F	5.000	6	75	2-teilig	Wire hook double	4,7
25010312F	5.000	8	75	2-teilig	Wire hook double	5,3
25010314F	5.000	10	75	2-teilig	Wire hook double	5,9

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved