

## Befestigungsgurt 10T STANDARD 75mm

### Produktinformation



Der 75-mm-Standard ist ein Zurring, der für wirklich einzigartige Ladungen geeignet ist. Maschinengurte werden hauptsächlich zur Sicherung von Anhängern oder Lohnmaschinen sowohl an Land als auch auf See eingesetzt. Die Rassel hat einen langen Griff, der die Spannung erhöht. [... Read more](#)

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, Gemäß der Norm EN 12195-2

**Standard:** EN 12195-2

**Hinweis:** Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.

**Warnhinweis:** Nicht aufhängen, nur befestigen.

## Befestigungsgurt 10T STANDARD 75mm

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Zurkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	Gewicht (kg)
25010309F	5.000	4	75	2-teilig	Wire hook double	4,2
25010311F	5.000	6	75	2-teilig	Wire hook double	4,7
25010312F	5.000	8	75	2-teilig	Wire hook double	5,3
25010314F	5.000	10	75	2-teilig	Wire hook double	5,9