



## 2-strängige Schlauchschlingen

### Produktinformation

Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

**Ausführung:** RFID-fähig

**Material:** 100% Polyester

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40°C - +100°C

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m	Lieferzeit (in Tagen)
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1	12
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5	12
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2	12
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5	12
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3	12
PRK1204	1,4	1,4	1,0	4	12

PRK2201	2,8	2,8	2,0	1	12
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5	12
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2	12
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5	12
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3	12
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4	12
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1	12
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5	12
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2	12
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5	12
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3	12
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4	12
PRK5201	7	7	5,0	1	12
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5	12
PRK5202	7	7	5,0	2	12
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5	12
PRK5203	7	7	5,0	3	12
PRK5204	7	7	5,0	4	12
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2	12
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5	12
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3	12
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4	12
PRK8205	11,2	11,2	8,0	5	12

PRK8206

11,2

11,2

8,0

6

12