

2-strängige Schlauchschlingen

Produktinformation



Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkkel etc. erhältlich.

... [Read more](#)

Ausführung: RFID-fähig

Material: 100% Polyester

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C - +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

2-strängige Schlauchschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3
PRK1204	1,4	1,4	1,0	4
PRK2201	2,8	2,8	2,0	1
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4
PRK5201	7	7	5,0	1
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5
PRK5202	7	7	5,0	2
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5
PRK5203	7	7	5,0	3
PRK5204	7	7	5,0	4
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4
PRK8205	11,2	11,2	8,0	5
PRK8206	11,2	11,2	8,0	6