3-strängige Schlauchschlingen

Produktinformation



Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

... *Read more*

Ausführung: RFID-fähig
Material: 100% Polyester
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40°C - +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

3-strängige Schlauchschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m
PRK1301	2,1	2,1	1,5	1
PRK1301.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1302	2,1	2,1	1,5	2
PRK1302.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1303	2,1	2,1	1,5	3
PRK1304	2,1	2,1	1,5	4
PRK2301	4,2	4,2	3,0	1
PRK2301.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2302	4,2	4,2	3,0	2
PRK2302.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2303	4,2	4,2	3,0	3
PRK2304	4,2	4,2	3,0	4
PRK3301	6,3	6,3	4,5	1
PRK3301.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3302	6,3	6,3	4,5	2
PRK3302.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3303	6,3	6,3	4,5	3
PRK3304	6,3	6,3	4,5	4
PRK5301	10,5	10,5	7,5	1
PRK5301.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5302	10,5	10,5	7,5	2
PRK5302.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5303	10,5	10,5	7,5	3
PRK5304	10,5	10,5	7,5	4
PRK8302	17	17	11,8	2
PRK8302.5	17	17	11,8	2,5
PRK8303	17	17	11,8	3
PRK8304	17	17	11,8	4
PRK8305	17	17	11,8	5
PRK8306	17	17	11,8	6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved