Gurtschlaufe B1

Produktinformation



Einlagige Hebeschlingen. Die Breite der Schlinge nimmt im Verhältnis zur Tragfähigkeit zu. Ideal für Orte, an denen ein minimaler Flächendruck auf die zu hebende Last erforderlich ist, z.B. beim Heben von Booten. Serienmäßig verstärkte Faltösen.

Achtung! Die Standardmaßtoleranz beträgt ± 3 %. Längen können innerhalb der Toleranz variieren!

Dank unserer eigenen Produktion können wir auch Sondertypen und -längen sowie Anschlagmittel mit höherer Kapazität schnell liefern. ... *Read more*

Ausführung: RFID-fähig
Material: 100% Polyester
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40°C - +100 °C
Hinweis: farbcodiert

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Gurtschlaufe B1

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Für Bandbreite (mm)	Farbe
41010076F	1	1	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010077F	1	2	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010074F	1	3	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010078F	1	4	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010043F	1	5	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010072F	1	6	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010063F	1	8	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010079F	1	10	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010080F	1	12	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010081F	1	14	0,8	2	1,4	1	60	grün
41010082F	2	1	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010045F	2	2	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010073F	2	3	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010044F	2	4	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010083F	2	5	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010084F	2	6	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010085F	2	8	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010086F	2	10	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010087F	2	12	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010088F	2	14	1,6	4	2,8	2	120	grau
41010089F	3	2	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010039F	3	3	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010046F	3	4	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010047F	3	5	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010090F	3	6	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010071F	3	8	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010091F	3	10	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010092F	3	12	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010093F	3	14	2,4	6	4,2	3	180	braun
41010094F	4	2	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010095F	4	3	3,2	8	5,6	4	240	blau

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Gurtschlaufe B1

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Für Bandbreite (mm)	Farbe
41010034F	4	4	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010096F	4	5	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010033F	4	6	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010097F	4	8	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010098F	4	10	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010099F	4	12	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010100F	4	14	3,2	8	5,6	4	240	blau
41010050F	5	3	4	10	7	5	300	orange
41010101F	5	4	4	10	7	5	300	orange
41010102F	5	5	4	10	7	5	300	orange
41010048F	5	6	4	10	7	5	300	orange
41010103F	5	8	4	10	7	5	300	orange
41010060F	5	10	4	10	7	5	300	orange
41010104F	5	12	4	10	7	5	300	orange
41010105F	5	14	4	10	7	5	300	orange

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved