



Laufkatze mit Kettenantrieb

Produktinformation

Die hochwertige Handkettenlaufkatze SIVA bietet höchsten Arbeitskomfort beim Bewegen und Positionieren der Last. Räder mit Lagern bieten eine außergewöhnliche Leichtigkeit beim Schieben. Manuelle, elektrische oder pneumatische Winden können einfach an den Ihnen angebotenen Laufkatzen befestigt werden, indem Sie sie mit einem Schäkel oder direkt mit dem oberen Haken an der Öse der Laufkatze verbinden. Dank der verwendeten hochwertigen Materialien zeichnet sich der Kinderwagen durch seine lange Lebensdauer aus.

Hauptvorteile:

- Benutzerfreundlich
- Bequeme Kette zur Steuerung des Wagens erhöht den Arbeitskomfort erheblich.
- Einfache solide Konstruktion.
- Vielseitige Verwendung passt auf jeden I-Träger, wenn er im Rahmen der Arbeit liegt.
- Großer Kreisradius (Wenderadius) je nach Modell im Bereich von 0,9-1,4 m (Details in der technischen Spezifikation).
- Einhaltung der Normen der Europäischen Norm.
- Alle Trolleys sind CE-gekennzeichnet.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gelb lackiert Standard: EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Mindest Kurvenradius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43030016F	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	12,5	2
43030017F	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	17	12
43030018F	3	74-220	1.200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	28	2
43030019F	5	90-220	1.000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	45	2
43030013F	10	125-203	1.300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	93	2
SIVA200HKS	20	136-203	4.700	523	642	622	110	54	~5	-	-	247,5	12

Blaupause

