



## Laufkatze mit Kettenantrieb

### Produktinformation

Die **hochwertige** Handkettenlaufkatze **SIVA** bietet höchsten **Arbeitskomfort** beim Bewegen und Positionieren der Last. Räder mit Lagern bieten eine außergewöhnliche **Leichtigkeit beim Schieben**. Manuelle, elektrische oder pneumatische Winden können einfach an den Ihnen angebotenen Laufkatzen befestigt werden, indem Sie sie mit einem Schäkel oder direkt mit dem oberen Haken an der Öse der Laufkatze verbinden. Dank der verwendeten hochwertigen Materialien zeichnet sich der Kinderwagen durch seine **lange Lebensdauer** aus.

Hauptvorteile:

- **Benutzerfreundlich**
- **Bequeme Kette** zur Steuerung des Wagens - erhöht den **Arbeitskomfort** erheblich.
- Einfache **solide** Konstruktion.
- **Vielseitige Verwendung** – passt auf jeden I-Träger, wenn er im Rahmen der Arbeit liegt.
- **Großer Kreisradius** (Wenderadius) - je nach Modell im Bereich von 0,9-1,4 m (Details in der technischen Spezifikation).
- Einhaltung der Normen der **Europäischen Norm**.
- Alle Trolleys sind **CE**-gekennzeichnet.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Gelb lackiert

**Standard:** EN 13157

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Mindest Kurvenradius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43030016F	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	12,5	2
43030017F	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	48	17	12
43030018F	3	74-220	1.200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	28	2
43030019F	5	90-220	1.000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	45	2
43030013F	10	125-203	1.300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	93	2
SIVA200HKS	20	136-203	4.700	523	642	622	110	54	~5	-	-	150	247,5	12

## Blaupause

