

Manueller Kettenzug

Produktinformation



Der hochwertige Flaschenzug ist langlebig und durch die ergonomische Handkette einfach zu bedienen. Maximale Belastung wird mit wenig Handkraft erreicht. Standard-Hubhöhen sind 3 m und 6 m. Andere Hubhöhen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Funktionalität:

- Kompaktes und leichtes Design.
- Jedes Hebezeug wird dynamisch auf 1,5 x WLL getestet, bevor es das Werk verlässt.
- Das Kettenrad und die Antriebswelle werden von einem Nadellager und einem Gleitlager im Inneren getragen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
- Sichere, gut versteckte automatische Lastreaktionsbremse.
- Ausgestattet mit 2 Bremsklinken und 4 Bremsfedern (doppelte Sicherheit gegenüber den Anforderungen der EN 13157).
- Die einzigartige Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Korrosionsschutz und niedrige Betriebsgeräusche.
- Schwenkhaken an beiden Enden erleichtern die Positionierung während des Gebrauchs.
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlastung öffnen und nicht brechen.
- Haken mit langlebigen Stahlklinken ausgestattet.
- Die Haken haben seitlich eingeschmiedete Verformungsprüfpunkte, um eine Überlastung zu erkennen und den Verschleiß zu bestimmen [... Read more](#)

Material: Langlebige Materialien aus Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Oberfläche: Orange pulverbeschichteter Korpus und verzinkte Elemente

Standard: EN 13157

Hinweis: mit RFID ausgestattet

Manueller Kettenzug

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Anzahl der Stränge | Lastkette mm | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Gewicht (kg) |
|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|-------|-----------------|
| 43050001F | 0,25 | 3 | 1 | 4 x 12 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 6,5 |
| 43050100F | 0,25 | 6 | 1 | 4 x 12 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 7,55 |
| 43050002F | 0,5 | 3 | 1 | 5 x 15 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| 43050103F | 0,5 | 6 | 1 | 5 x 15 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 11,4 |
| 43050003F | 1 | 3 | 1 | 6,3 x 19 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 13,3 |
| 43050105F | 1 | 6 | 1 | 6,3 x 19 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 15,9 |
| 43050004F | 2 | 3 | 1 | 8 x 24 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 22,1 |
| 43050106F | 2 | 6 | 1 | 8 x 24 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 25,3 |
| 43050005F | 3 | 3 | 2 | 7,1 x 21 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 27,3 |
| 43050107F | 3 | 6 | 2 | 7,1 x 21 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 33,9 |
| 43050006F | 5 | 3 | 2 | 9 x 27 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 42,4 |
| 43050108F | 5 | 6 | 2 | 9 x 27 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 53,2 |
| 43050101F | 10 | 6 | 4 | 9 x 27 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 115,4 |
| 43050102F | 20 | 8 | 8 | 9 x 27 | 577 | 183 | 75 | 90 | 1.060 | 200 |