

Manueller Schiebewagen

Produktinformation



Die **hochwertige SIVA** Schubkarre sorgt für höchsten **Arbeitskomfort** beim Bewegen und Absetzen der Last. **Räder mit Lagern** bieten eine außergewöhnliche **Leichtigkeit beim Schieben**. Manuelle, elektrische oder pneumatische Winden können einfach an den Ihnen angebotenen Laufkatzen befestigt werden, indem Sie sie mit einem Schäkkel oder direkt mit dem oberen Haken an der Öse der Laufkatze verbinden. Dank der verwendeten hochwertigen Materialien zeichnet sich der Kinderwagen durch seine **Lebensdauer** aus.

Hauptvorteile:

- Benutzerfreundlich.
- Einfache solide Konstruktion.
- Vielseitigkeit der Verwendung – passt auf jeden I-Träger, wenn er im Rahmen der Arbeit liegt.
- Großer Kreisradius (Wenderadius) - je nach Modell im Bereich von 0,9-1,4 m (Details in der technischen Spezifikation).
- Einhaltung der Normen der Europäischen Norm.
- Alle Trolleys sind CE-gekennzeichnet.

... [Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Manueller Schiebewagen

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Mindest Kurvenradius mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Gewicht (kg)
43030001F	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
43030002F	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
43030009F	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
43030003F	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
43030021F	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
43030004F	3	74-220	1.200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
43030022F	3	74-305	1.200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
43030005F	5	90-220	1.000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
43030012F	5	90-305	1.000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1