

Griff zum Heben von Betonringen

Produktinformation



Geeignet zum Heben von Betonringen. Erhältlich in 2- und 3-Bein-Versionen, in zwei Varianten:

- Standard I und P ohne zusätzliche Abdeckung
- Modell K mit zusätzlicher Gummiabdeckung

Die Standardkabellänge beträgt 1,5 m.

[... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gelb lackiert

Hinweis: L - ist für den Arbeitsumfang der Kiefer verantwortlich

Warnhinweis: Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Griff zum Heben von Betonringen

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	L mm	Gewicht (kg)
44020080F KRT2P	KRT2P	2	60-120	245	25
44020042F KRT2I	KRT2I	2	80-170	235	35
44020043F KRT2K	KRT2K	2	60-120	345	35
44020046F KRT3P	KRT3P	3	60-120	245	37
44020081F KRT3K	KRT3K	3	60-120	345	45
44020045F KRT3I	KRT3I	3	80-170	235	46