



Anschraubbbarer Anschlagpunkt, Klasse 8

Produktinformation

Anschraubbare Hebeöse. Lieferung ohne Schrauben. Der Schraubentyp muss min. 8.8 sein.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 bis (+)400°C

Oberfläche: gelb lackiert

Standard: EN 1677-1

Hinweis: Seitliche Beladung ist nicht möglich

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Grundfläche Abmessungen mm | A mm | B mm | D mm | M mm | L mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 46040001F | 1 | 155 x 51 | 78 | 40 | 12 | 12,5 | 155 | 100 | 51 | 1,1 | 2 |
| 46040002F | 2 | 155 x 51 | 80,5 | 40 | 14 | 14,5 | 155 | 100 | 51 | 1,2 | 2 |
| 46040003F | 3 | 155 x 51 | 94 | 46,5 | 16 | 16,5 | 155 | 100 | 51 | 1,5 | 2 |
| 46040004F | 5 | 180 x 60 | 118 | 60 | 20 | 22,5 | 180 | 120 | 60 | 2,6 | 2 |

Blaupause

