Ringmutter für Vertikalhebearbeiten DIN 582

Produktinformation

Hochwertige, vertikale Ringmutter zum vertikalen Heben. ... *Read more*



Ausführung: Nur zum vertikalen Heben.
Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20 bis +200°C
Oberfläche: Elektrische Verzinkung
Standard: DIN 582
Hinweis: Größere Größen nur auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitsbeiwert: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ringmutter für Vertikalhebearbeiten DIN 582

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Inhalt	Thread pitch mm	d1 mm mm	d2 mm mm	d3 mm mm	d4 mm	h mm	k mm	Gewicht (kg)
46040033F	0,06	M6	50	1	M6	20	36	20	18	8	0,045
46040034F	0,14	M8	50	1,25	M8	20	36	20	18	8	0,05
46040014F	0,23	M10	50	1,5	M10	25	45	25	22,5	10	0,09
46040015F	0,34	M12	25	1,75	M12	30	54	30	26	12	0,16
46040035F	0,34	M14	25	2	M14	35	63	35	30,5	14	0,24
46040016F	0,7	M16	10	2	M16	35	63	35	30,5	14	0,24
46040017F	1,2	M20	10	2,5	M20	40	72	40	35	16	0,36
46040018F	1,8	M24	1	3	M24	50	90	50	45	20	0,72

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved