

## Ringmutter zum Heben, Klasse 8



### Produktinformation

Hebeöse für alle Heberichtungen.

Die zulässige Tragfähigkeit für den vertikalen Hub ist auf der Öse angegeben. Beim seitlichen Heben beträgt die Last 25 % der Tragfähigkeit beim vertikalen Heben.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 bis +200° C

**Oberfläche:** gelb lackiert

**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Augendurch. (mm)	Thread pitch mm	D mm	L mm	M mm	ø mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46010001F	0,4	M6	20	1	36	36	M6	20	0,05	2
46010002F	0,8	M8	20	1,25	36	36	M8	20	0,05	2
46010003F	1	M10	25	1,5	45	45	M10	25	0,09	2
46010004F	2	M12	30	1,75	54	53	M12	30	0,16	2
46010005F	3	M14	35	2	63	62	M14	35	0,24	2
46010006F	4	M16	35	2	63	62	M16	35	0,24	2
46010007F	6	M20	40	2,5	72	71	M20	40	0,36	2
46010008F	8	M24	50	3	90	90	M24	50	0,72	2
46010009F	12	M30	60	3,5	108	109	M30	60	1,32	2
46010010F	16	M36	70	4	126	128	M36	70	2,08	2
46010011F	24	M42	80	4,5	144	147	M42	80	3,11	12
46010012F	32	M48	90	5	166	168	M48	90	5,02	12

## Blaupause

