

## Hebeöse aus Edelstahl DIN 580

### Produktinformation



Ringschrauben aus Edelstahl zum vertikalen Heben.

**Material:** AISI 316

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 bis +400 °C

**Oberfläche:** Poliert

**Standard:** DIN 580

**Hinweis:** Nur für vertikales Heben | Auch in anderen Größen erhältlich

**Warnhinweis:** Darf nicht mit Hitze behandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	b (mm)	c (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06	12
48020011F	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06	12
48020006F	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11	12
48020002F	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18	12
48020003F	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28	12
48020004F	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45	12

## Blaupause

