

Verzinkte Schäkel DIN 82101

Produktinformation

Elektrisch verzinkte Schäkel, die zum Heben zugelassen sind.

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Elektrisch galvanisiert

Hinweis: HDG-Schäkel sind ebenfalls erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.

Sicherheitsbeiwert: 5:1



| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Inhalt | d4 (mm) | b1 (mm) | d1 mm | d2 (mm) | h1 mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|-----------------|-----------------------|
| 46080008F | 0,1 | 50 | 5 | 7 | 4 | 5 | 15 | 0,017 | 12 |
| 46080005F | 0,16 | 50 | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 | 0,024 | 12 |
| 46080010F | 0,25 | 50 | 8 | 11 | 7 | 8 | 24 | 0,054 | 2 |
| 46080001F | 0,4 | 25 | 10 | 14 | 8 | 10 | 30 | 0,097 | 2 |
| 46080002F | 0,6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 12 | 36 | 0,18 | 12 |
| 46080009F | 1 | 25 | 16 | 21 | 13 | 15 | 49 | 0,3 | 12 |
| 46080011F | 1,6 | 25 | 20 | 27 | 17 | 19 | 61 | 0,57 | 12 |
| 46080012F | 2 | 1 | 22 | 30 | 19 | 21 | 67 | 0,98 | 12 |
| 46080014F | 2,5 | 1 | 24 | 33 | 21 | 23 | 73 | 1,3 | 12 |
| 46080004F | 3 | 1 | 27 | 38 | 24 | 26 | 84 | 1,85 | 2 |
| 46080015F | 4 | 1 | 30 | 42 | 27 | 29 | 91 | 2,53 | 12 |
| 46080016F | 5 | 1 | 36 | 47 | 30 | 33 | 111 | 4 | 12 |
| 46080018F | 8 | 1 | 45 | 60 | 38 | 41 | 140 | 7,9 | 12 |
| 46080003F | 10 | 1 | 48 | 66 | 42 | 45 | 147 | 10 | 12 |
| 46080006F | 16 | 1 | 60 | 81 | 52 | 55 | 185 | 19,2 | 12 |
| 46080013F | 20 | 1 | 68 | 90 | 58 | 60 | 211 | 28 | 12 |

Blaupause

