

Einfacher Schäkel mit Sicherung

Produktinformation



Hochwertiger, gerader Schäkel mit Sicherheitsnadel. Zugelassen zum ... [Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C


Oberfläche: Feuerverzinkt

Standard: US. FED. SPEC. RR-C-271F

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Einfacher Schäkel mit Sicherung

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Größe (inch) | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | M mm | N mm | Gewicht (kg) |
|-------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 46010035F | 0,5 | 1/4 | 12 | 8 | 19 | 7 | 16 | 25 | 41 | 40 | 7 | 0,06 |
| 46010039F | 0,75 | 5/16 | 14 | 10 | 26 | 8 | 19 | 30 | 49 | 46 | 8 | 0,1 |
| 46010045F | 1 | 3/8 | 17 | 11 | 31 | 10 | 23 | 36 | 59 | 55 | 10 | 0,15 |
| 46010102F | 1,5 | 7/16 | 19 | 13 | 36 | 11 | 27 | 41 | 68 | 64 | 11 | 0,22 |
| 46010065F | 2 | 1/2 | 21 | 16 | 42 | 13 | 30 | 46 | 77 | 71 | 13 | 0,34 |
| 46010073F | 3,25 | 5/8 | 27 | 19 | 51 | 16 | 38 | 59 | 96 | 90 | 16 | 0,67 |
| 46010081F | 4,75 | 3/4 | 32 | 23 | 61 | 19 | 46 | 70 | 115 | 103 | 21 | 1,14 |
| 46010085F | 6,5 | 7/8 | 37 | 26 | 72 | 23 | 53 | 81 | 135 | 120 | 25 | 1,74 |
| 46010101F | 8,5 | 1 | 43 | 29 | 81 | 26 | 61 | 94 | 151 | 135 | 26 | 2,52 |
| 46010094F | 9,5 | 1-1/8 | 46 | 32 | 91 | 29 | 69 | 103 | 172 | 150 | 32 | 3,45 |
| 46010048F | 12 | 1-1/4 | 52 | 35 | 100 | 32 | 76 | 115 | 191 | 165 | 35 | 4,9 |
| 46010051F | 13,5 | 1-3/8 | 57 | 38 | 111 | 35 | 84 | 127 | 210 | 183 | 38 | 6,24 |
| 42040139F | 17 | 1-1/2 | 61 | 42 | 122 | 38 | 92 | 137 | 230 | 196 | 42 | 8,39 |
| 46010195F | 25 | 1-3/4 | 73 | 51 | 146 | 45 | 106 | 162 | 279 | 230 | 54 | 14,2 |
| 46010076F | 35 | 2 | 82 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 264 | 51 | 21,2 |
| 46010192F | 55 | 2-1/2 | 105 | 70 | 203 | 67 | 145 | 238 | 377 | 344 | 67 | 38,6 |
| 46010087F | 85 | 3 | 127 | 83 | 216 | 76 | 165 | 279 | 429 | 419 | 89 | 56 |
| 46010185F | 120 | 3-1/2 | 133 | 96 | 240 | 92 | 203 | 320 | 500 | 510 | 102 | 95 |