

Ankerpunkt für Höhenarbeiten YOKE PSA-YEP



Produktinformation

- Um 360° drehbar zur Anpassung an die Lastrichtung.
- Alle Hebekomponenten haben die Magnaflux-Inspektion bestanden.
- Zur Rückverfolgbarkeit des Zertifikates werden einzelne Schmiedeteile markiert.
- Dynamischer Belastungstest mit 150 kg Belastung bestanden (EU-Standard ist 100 kg).
- Entspricht den deutschen Anforderungen der BG BAU (Arbeitnehmersicherung im Baugewerbe).
- Entspricht der Richtlinie (89/686/EWG).
- PSA – Darf als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.

Material: Gehärtete Stahllegierung

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Gelb lackiert.

Standard: EN 795, EN 365, EN 50308

Artikel-Nr.	Max. Personenzahl	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S (mm)	W mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46010151B	1	10	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	M12 x 1.75	0,2	12
46010152B	2	30	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	M16 x 2	0,3	12
46010153B	2	70	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	M20 x 2.5	0,6	12

Blaupause

