# Ankerpunkt für Höhenarbeiten YOKE PSA-YEP

**Produktinformation**




- Um 360° drehbar zur Anpassung an die Lastrichtung.
- Alle Hebekomponenten haben die Magnaflux-Inspektion bestanden.
- Zur Rückverfolgbarkeit des Zertifikates werden einzelne Schmiedeteile markiert.
- Dynamischer Belastungstest mit 150 kg Belastung bestanden (EU-Standard ist 100 kg).
- Entspricht den deutschen Anforderungen der BG BAU (Arbeitnehmerversicherung im Baugewerbe).
- Entspricht der Richtlinie (89/686/EWG).
- PSA – Darf als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.

... *Read more*

**Material:** Gehärtete Stahllegierung
**Kennzeichnung:** nach Norm
**Oberfläche:** Gelb lackiert.
**Standard:** EN 795, EN 365, EN 50308


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Ankerpunkt für Höhenarbeiten YOKE PSA-YEP

## Blaupause




## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Max. Personenzahl | Anzugsmoment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | M mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46010151B | 1 | 10 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 29 | 5 | 45 | 8 | 52 | M12 x 1.75 | 0,2 |
| 46010152B | 2 | 30 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 33 | 8 | 52 | 10 | 61 | M16 x 2 | 0,3 |
| 46010153B | 2 | 70 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | M20 x 2.5 | 0,6 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved