

Schraubbefestigungspunkt 8-058

Produktinformation



- Es ermöglicht das Anheben von der Seite, der Griff lässt sich um 180° neigen.
- Die Hebekomponenten haben die Magnaflux-Inspektion bestanden.
- Einfache Rückverfolgbarkeit durch die auf der Kennzeichnung und im Zertifikat ersichtliche Chargennummer.
- Lieferung ohne Schrauben; Kann mit der Klasse 10.9 oder 12.9 verwendet werden, die für den ordnungsgemäßen Betrieb empfohlen werden.
- Jede Charge wurde vor Verlassen des Werks mit der 2,5-fachen Tragfähigkeit getestet.
- Die geschätzte Produktlebensdauer beträgt 20.000 Zyklen bei 1,5-facher zulässiger Arbeitslast.

... [Read more](#)


Material: Geschmiedeter legierter Stahl, gehärtet.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 1677-1

Schraubbefestigungspunkt 8-058

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K mm	L mm	N mm	R mm	Gewicht (kg)
46040078B	1	M12	50	72	14	27	55	98	139	14	24	0,7
46040074B	3	M16	58	84	17	34	53	114	147	18	29	1,1
46040079B	5	M20 / M22	64	117	22	46	74	160	206	23	33	2,5