



## Hebezurrpunkt aus Edelstahl YOKE 8-S291

### Produktinformation

- 360°-Drehung möglich, um den Hebeupunkt in Richtung der Last zu positionieren.
- Individuelle Nummern, die auf den Produkten angebracht sind und in Zertifikaten verfügbar sind, ermöglichen eine einfache Rückverfolgbarkeit der Chargen.
- Schrauben mit metrischem Gewinde.
- Jede Charge bestand den Qualitätstest des Herstellers unter einer Belastung mit dem 2,5-fachen DOR
- Die geschätzte Ermüdung beträgt 20.000 Zyklen bei 1,5-facher zulässiger Arbeitslast.
- Schnelle und einfache Installation, nur ein Gewindeloch ist erforderlich.
- Vielseitigkeit: Kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, von der Ölindustrie bis zur Lebensmittelindustrie.

**Material:** Edelstahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzugsmoment Nm	Gewinde (M) mm	Gewinde Länge (E) mm	Gewindesteigung	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S (mm)	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
11.428-S291-005	0,5	10	M12	18	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	0,2	12
11.428-S291-010	1	30	M16	24	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	0,3	12
11.428-S291-020	2	70	M20	30	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	0,6	12
11.428-S291-025	2,5	150	M24	36	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	1	12

## Blaupause

