Hebezurrpunkt aus Edelstahl YOKE 8-S291

Produktinformation



- 360°-Drehung möglich, um den Hebepunkt in Richtung der Last zu positionieren.
- Individuelle Nummern, die auf den Produkten angebracht sind und in Zertifikaten verfügbar sind, ermöglichen eine einfache Rückverfolgbarkeit der Chargen.
- Schrauben mit metrischem Gewinde.
- Jede Charge bestand den Qualitätstest des Herstellers unter einer Belastung mit dem 2,5-fachen DOR
- Die geschätzte Ermüdung beträgt 20.000 Zyklen bei 1,5-facher zulässiger Arbeitslast.
- Schnelle und einfache Installation, nur ein Gewindeloch ist erforderlich.
- Vielseitigkeit: Kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, von der Ölindustrie bis zur Lebensmittelindustrie.

... *Read more*

Material: Edelstahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Hebezurrpunkt aus Edelstahl YOKE 8-S291

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Anzugsmoment Nm	Gewindesteigung	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	E mm	Gewicht (kg)
11.428-S291-005	0,5	M12	10	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	M12	18	0,2
11.428-S291-010	1	M16	30	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	M16	24	0,3
11.428-S291-020	2	M20	70	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	M20	30	0,6
11.428-S291-025	2,5	M24	150	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	M24	36	1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved