

## Isoliertes Drehgelenk YOKE 8-088N

### Produktinformation



Isolierter Drehwirbel für eine Vielzahl von Hebeanwendungen. Entwickelt, um den Kran bei Schweißarbeiten mit schwebenden Lasten zu schützen. Einzeln getestet, um Spannungen bis zu 1000 Volt standzuhalten, zertifiziert.

Ausgestattet mit RFID (Chip) für einfache Wartung und Kontrolle

Zur Verbindung mit den Aufhängungskomponenten wird ein Bolzen- und Buchsensatz X-P015 benötigt, dieser muss separat bestellt werden.

Zum Aufhängen lohnt sich die Verwendung im Set mit der Komponente ... [Read more](#)

**Material:** Gehärtete Stahllegierung.

**Kennzeichnung:** nach Norm


**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

## Isoliertes Drehgelenk YOKE 8-088N

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	D mm	L mm	Wmm mm	Gewicht (kg)
46010146B	7-8	2	48	75	50	0,7
46010147B	10	3,15	58	97	62	1,3
46010148B	13	5,3	74	123	78,5	2,7
46010149B	16	8	90	143	95	4,7
46010150B	18-20	12,5	105	164	110	7